



# **LIVE**

**54W/T5 SLS HF Rampe lumineuse**

Production convaincante de lumière  
compacte et sans halo



La rampe lumineuse „1 Live“ convainc par une production de lumière compacte et sans halo avec les tubes Seamless SLS.

Les tubes FL ordinaires T5/54W peuvent également être utilisés sans problèmes au moyen d'un adaptateur. Vraiment polyvalente, avec son boîtier bien conçu, de qualité suisse.

#### Commande :

- Protocole DMX 512 USITT
- Hybrid Multicore (courant / données) pour une liaison simple

#### Réglage :

- technologie VIP-90 HF pour 0-100 % en mode constant
- résolution interne 16 bits (65536 nuances)
- réactivité accrue ; 0,02 secondes seulement

#### Fonction de protection:

- surveillance permanente des électrodes et des températures
- active limitation du courant d'allumage
- protection anti sur-et sous-tension

#### Refroidissement :

- convection libre, sans ventilateur

#### Moyen d'éclairage :

- T5 54W SLS, au choix grâce à l'auto-paramétrage
- avec adaptateur également possible avec ordinaire T5 54W



#### Caractéristiques électriques :

- 230VAC +/- 10 % ; 50 Hz
- Puissance absorbée à pleine charge : 60W
- Facteur de puissance : >0.98

#### Caractéristiques mécaniques :

- Boîtier aluminium avec points d'accroche M10 renforcés
- Masse: 1178 x 50 x 80mm (L x l x h)
- Poids: 4.1 kg

#### Conformité :

- EN 61347-1, EN 61000-4-2, EN 55015, EN 6100-3-2



#### Live-Light GmbH

Dorfstrasse 56  
6332 Hagendorn  
+41 (0)41 558 14 58

kontakt@live-light.ch  
www.live-light.ch



POWERED BY

